

FICHA TÉCNICA

FILTRO ARMOR AR-793 DE ALTA EFICIENCIA PARA PARTÍCULAS



DESCRIPCIÓN

- El filtro ARMOR tipo cartucho para partículas es aprobado como Alta Eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina.
- El filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" le permite mayor vida útil y la tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior. Su poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.

APLICACIONES

- Procesos de soldadura; eléctrica, autógena o corte con plasma.
- Industrias farmacéuticas.
- Fundición.
- Fumigación con adaptador para filtro químico.
- Trabajo con Cadmio, Plomo o Asbesto.

**TU SEGURIDAD PRIMERO
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**

LIMITACIONES DE USO

- Ambientes con presencia de gases o vapores orgánicos.
- Lugares en donde la concentración de Oxígeno sea menor al 19,5 %.
- No usar en ambientes cuando la concentración del contaminante sea igual o mayor a IDLH

INSTRUCCIONES DE USO

- Úsese solo en ambientes con presencia de material particulado.
- Deberá definirse un programa de recambio acorde al tiempo de exposición.
- Guardarse en una funda sellada después de cada uso.

APROBACIÓN

- Aprobados bajo Norma Europea EN 143:2000 + A1:2006
- Directiva Europea PPE 89/686/EEC
- CE 0082

EMPAQUE

01 par x funda / caja de 50 pares.

