

AR420 CutGuard MAX

Guante resistente al corte tejido con hilo de grafeno **REVESTIDO DE NITRILO TEXTURIZADO**



El guante resistente al corte **ARMOR AR420 CUTGUARD MAX** es un guante diseñado para entornos con alto riesgo de corte, con **nivel de destreza 5** (flexible y cómodo), hipoalergénico y con palma texturizada para mejor agarre. Ofrece transpirabilidad, durabilidad, reducción de la fatiga y agarre optimizado.

Incorpora touch screen en los dedos que lo hace compatible con pantallas capacitivas de smartphones, tabletas y maquinaria industrial.

Categoría CE de acuerdo a la Directiva Europea 89/686/EEC.



Palma con recubrimiento de espuma texturizada de nitrilo color negro

(38%)



EN 388:2016



4X42E

El Estándar Europeo

EN 388:2016

Resultado test: **4X42E**

Grafeno entrelazado
(51%)

Base tejida de punto de nylon

(9%)

Y spandex

(2%)

País de origen: China



EN ISO 21420

El Estándar Europeo EN ISO 21420:2020 de requerimientos generales y métodos de testeo.

Test

Test	AR420	Máx.
Abrasión	4	4
Desgarre	4	4
Perforación	2	4
Resistencia al corte según EN ISO 13997	Nivel E	Nivel F

Usos Sugeridos:



Actividades donde exista riesgo de corte por manipulación de piezas o componentes con bordes cortantes en las siguientes industrias:



- Vidriería
- Agroindustria
- Metalmecánica
- Minería
- Petrolera
- Pesquera
- Automotriz y autopartes
- Industria del acero
- Cartón y papel
- Construcción
- Reciclaje
- Alimentaria
- Entre otras

Advertencia:

El usuario es responsable de evaluar los riesgos y peligros asociados con la exposición, además de la correcta selección del equipo de protección personal adecuado para cada caso. El uso incorrecto y/o la falta de observación de las advertencias, pueden causar lesiones graves o muerte. Los guantes deben reemplazarse de inmediato si se encuentran rotos, perforados, descosidos o desgastados.

Recomendaciones:

Almacenar en un lugar fresco y seco con buena ventilación y sin exposición directa a la luz del sol, dentro de un rango de temperatura entre 5°C a 27°C, y humedad relativa menor al <70%. Al finalizar su vida útil, deben ser desechados de acuerdo a los lineamientos de la normativa local para disposición de materiales.

Tallas y Empaque:

Tallas

Disponibles:

S ☐ M ☒ L ☐

Presentación:

1 par
12 pares por bolsa
120 pares por cartón